
☒ **die()**

Τερματίζει άμεσα την εκτέλεση του script και μπορεί να εμφανίσει μήνυμα.

```
if (!$db) {  
    die("Σφάλμα σύνδεσης!");  
}
```

☒ **POST και \$_POST**

Χρησιμοποιείται για να στείλεις δεδομένα μέσω φόρμας με `method="POST"`, και τα διαβάζεις με την υπερ-μεταβλητή `$_POST`.

```
<form method="POST">  
    <input type="text" name="username">  
</form>
```

```
$username = $_POST['username'] ?? '';
```

☒ **FILE_APPEND**

Σταθερά που χρησιμοποιείται με `file_put_contents()` για να **προσθέσεις** περιεχόμενο σε αρχείο (χωρίς να διαγράψεις το παλιό).

```
file_put_contents("log.txt", "Νέο log\n", FILE_APPEND);
```

☒ **=== και !==**

Αυστηρή ισότητα ή ανισότητα. Συγκρίνει και **τιμή και τύπο**.

```
5 === "5"; // false  
5 !== "5"; // true
```

Δεν είναι προκαθορισμένη μεταβλητή — συνήθως δηλώνεται από τον προγραμματιστή για να κρατήσει όνομα αρχείου.

```
$file = "data.txt";  
file_put_contents($file, "Περιεχόμενο");
```

getcwd()

Επιστρέφει τον τρέχοντα φάκελο από τον οποίο τρέχει το script.

```
echo getcwd(); // Π.χ. /var/www/html
```

Filter_var()

Κάνει **φιλτράρισμα ή έλεγχο (validation)** σε είσοδο χρήστη.

```
$email = $_POST['email'] ?? "";  
if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {  
    echo "Εγκυρο email";  
}  
htmlspecialchars()
```

Μετατρέπει ειδικούς χαρακτήρες HTML για να αποτρέψει XSS.

```
$name = htmlspecialchars($_POST['name'] ?? "");  
echo "Καλώς ήρθες, $name";
```

trim()

Αφαιρεί κενά και ειδικούς χαρακτήρες από **αρχή και τέλος** string.

```
$name = trim($_POST['name'] ?? "");
```